



BALANCE ÉTANCHE ABDPRO SSU - 6KG / 1 G - 230X190 MM

Balance avec plateau en inox SSU ABDPRO, portée 6 kg et précision 1g, plateau 230x190 mm
 Cette balance est idéale pour le **secteur agroalimentaire** mais pas seulement.
 Elle saura vous séduire par son prix attractif et sa simplicité d'utilisation pour des **environnements humides et poussiéreux**.

Cette balance **étanche IP68** avec son **plateau inox** propose le **meilleur** rapport **qualité-prix. Compacte et résistante**, cette balance inox à écran unique possède un affichage LED rouge avec une luminosité réglable. 

Avec une température de fonctionnement comprise entre -10°C et +40°C et un niveau de protection IP68, cette balance inox est conçue pour se trouver dans des endroits froids comme humides et correspond aux métiers de l'agro-alimentaire.

La SSU dispose d'une batterie offrant jusqu'à 80 heures d'autonomie en veille, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur secteur.

Dotée de quatre pieds réglables et d'un niveau à bulle, la balance assurera une pesée précise grâce à son horizontalité parfaite.

Caractéristiques techniques

catégorie	Balance étanche
secteur principal	Industrie, Agro-alimentaire
fonction principale	Contrôle du poids
environnement	Humide et/ou poussiéreux
protection	IP 68
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
niveau à bulle	oui
réglage des pieds	oui
hauteur des chiffres (mm)	13 mm
type d'écran	LED rouge
clavier	4 touches
température d'utilisation	-5 à +35°
unités	kg,g,lb,oz
chargeur secteur	externe
accu	de série
autonomie accu	80 h
fonction pesage	oui
RAZ	oui

 ACHETEZ VOTRE BALANCE
AU MEILLEUR PRIX

 DES PRODUITS EN STOCK
DISPONIBILITE

 DEVIS EN LIGNE
IMMEDIAT

brut/net/tare	oui
seuil + / -	oui
dimensions	287 x 236 x 110 mm

Modèle

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
SSU-6-1	6 kg	1 g	230x190 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



ACHETEZ VOTRE BALANCE
AU MEILLEUR PRIX



DES PRODUITS EN STOCK
DISPONIBILITE



DEVIS EN LIGNE
IMMEDIAT