

## BASCULE AU SOL 600 KG/200 G - 1200X1200 MM

Bascule industrielle robuste, indicateur protégé par housse, chiffres de 52 mm

Cette robuste plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur est livrée avec :

- Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projection d'eau
- Un indicateur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm, avec fonctions de comptage, de cumul des pesées et de contrôle visuel et sonore + et -
- Une alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 45 heures
- Des pieds réglables dans lesquels se trouvent les capteurs inox de haute résistance
- Une boîte de dérivation transmettant l'ensemble des données des capteurs à l'indicateur.

Options sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez larges pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

Interrogez-nous pour toute information à ce propos.

### Caractéristiques techniques

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| catégorie           | Balance au sol              |
| secteur principal   | Industrie, Agro-alimentaire |
| fonction principale | Contrôle du poids           |
| matière plateau     | acier peint                 |
| matière boîtier     | plastique ABS               |

 ACHETEZ VOTRE BALANCE  
AU MEILLEUR PRIX

 DES PRODUITS EN STOCK  
DISPONIBILITE

 DEVIS EN LIGNE  
IMMEDIAT

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| niveau à bulle            | oui                 |
| réglage des pieds         | oui                 |
| support afficheur         | colonne (en option) |
| hauteur des chiffres (mm) | 52                  |
| type d'écran              | LCD rétro-éclairé   |
| clavier                   | 7 touches           |
| température d'utilisation | -10 à +40°          |
| charge minimum            | 10 kg               |
| unités                    | kg                  |
| chargeur secteur          | externe             |
| accu                      | de série            |
| autonomie accu            | 45 h                |
| fonction pesage           | oui                 |
| fonction comptage         | oui                 |
| RAZ                       | oui                 |
| brut/net/tare             | oui                 |
| seuil + / -               | oui                 |
| pesage animal             | oui                 |
| poids                     | 120 kg              |
| dimensions emballage      | 1225x1210x325 mm    |

### Modèle

| Référence       | Portée | Précision | Surface de pesage |
|-----------------|--------|-----------|-------------------|
| TF-1212-600-200 | 600 kg | 200 g     | 1200x1200 mm      |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

 ACHETEZ VOTRE BALANCE  
AU MEILLEUR PRIX

 DES PRODUITS EN STOCK  
DISPONIBILITE

 DEVIS EN LIGNE  
IMMEDIAT