

BALANCE DE PRECISION ROBUSTE 6KG/0,1 G - 230X300 MM

Balance compacte à grand plateau, chiffres 24 mm, secteur et batterie rechargeable

La balance compacte de précision parfaitement adaptée pour peser des matières de grande surface ou encombrantes.

Elle dispose :

- d'un affichage rétro-éclairé à 5 digits de 30 mm à haut contraste visible sous tous les angles et à économie d'énergie
- d'une alimentation 220 V et d'une batterie rechargeable (autonomie 90 heures)
- de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle


Fonctions :

- Tare semi automatique
- Contrôle +/- avec alarme sonore
- Totalisation des pesées
- Comptage de pièces
- Conversion des unités (kg/g/Lb/oz)

Sa housse de protection thermoformée eau et poussière assure sa protection en milieu difficile.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|---|
| catégorie | Balances compactes |
| secteur principal | Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process |
| fonction principale | Contrôle du poids |
| matière plateau | inox |
| matière boîtier | plastique ABS |
| niveau à bulle | oui |
| réglage des pieds | oui |
| hauteur des chiffres (mm) | 24 |
| type d'écran | LCD rétro-éclairé |
| clavier | 7 touches |
| température d'utilisation | -10 à +40° |
| chargeur secteur | externe |
| accu | de série |

 ACHETEZ VOTRE BALANCE
AU MEILLEUR PRIX

 DES PRODUITS EN STOCK
DISPONIBILITE

 DEVIS EN LIGNE
IMMEDIAT

| | |
|----------------------|-------------|
| autonomie accu | 70 h |
| fonction pesage | oui |
| fonction comptage | oui |
| RAZ | oui |
| brut/net/tare | oui |
| seuil + / - | oui |
| connecteurs | RS232 |
| poids emballé | 5.1 kg |
| dimensions emballage | 450x375x210 |

Modèle

| Référence | Portée | Précision | Surface de pesage |
|-----------|--------|-----------|-------------------|
| QHW-6-0.1 | 6 kg | 0,1 g | 230x300 mm |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



ACHETEZ VOTRE BALANCE
AU MEILLEUR PRIX



DES PRODUITS EN STOCK
DISPONIBILITE



DEVIS EN LIGNE
IMMEDIAT