


## BALANCE INOX MODULAIRE 150 KG/20 G - 400X400 MM

La plus économique des IP65 : balance tout inox, colonne inox, indicateur inox rétro éclairé

### **Balance inox à colonne IP65**

- Large plateau inox 400x400 mm, 4 pieds réglables, niveau à bulle
- Indicateur tout inox LCD rétro-éclairé, très grands chiffres de 52 mm
- Alimentation/chargeur 220 V, accu/batterie rechargeable de série offrant une autonomie jusqu'à 45 heures avec indication du niveau de batterie
- Utilisable sans colonne avec sa fixation murale fournie.
- Hauteur colonne env 540mm 

### Fonctions :

- Bouton de tare
- Contrôle visuel + et -
- Cumul des poids
- Pesée en pourcentage
- Dosage
- Comptage
- Pesage dynamique

**Grâce à sa température d'utilisation comprise entre -10 et 40°C et à sa protection IP65, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile.**

### Caractéristiques techniques

catégorie	Plateforme
secteur principal	Industrie, Agro-alimentaire
fonction principale	Contrôle du poids
environnement	Humide et/ou poussiéreux
protection	IP 65
matière plateau	inox
matière boîtier	inox
niveau à bulle	oui
réglage des pieds	oui

 ACHETEZ VOTRE BALANCE  
AU MEILLEUR PRIX

 DES PRODUITS EN STOCK  
DISPONIBILITE

 DEVIS EN LIGNE  
IMMEDIAT

support afficheur	colonne
hauteur des chiffres (mm)	52
type d'écran	LCD rétro-éclairé
clavier	7 touches
température d'utilisation	-10 à +40°
unités	kg
chargeur secteur	externe
accu	de série
autonomie accu	45 h
fonction pesage	oui
fonction comptage	oui
RAZ	oui
brut/net/tare	oui
seuil + / -	oui
pesée en pourcentage	oui
cumul des pesées	oui
pesage animal	oui
poids emballé	16 kg
dimensions emballage	845x570x210

### Modèle

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
BWS-4040-150-20	150 kg	20 g	400x400 mm

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*



ACHETEZ VOTRE BALANCE  
AU MEILLEUR PRIX



DES PRODUITS EN STOCK  
DISPONIBILITE



DEVIS EN LIGNE  
IMMEDIAT